

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|---|-------|----------------|-------|-------|
| 1 | Holzfenster Holzfenster mit Kleinscheiben, nicht tragfähige Altbeschichtung restlos entfernen und bis zum gesunden Holz abbrennen oder abschleifen | 115 | m ² | | |
| 2 | Imprägnierung Fenster Fenster und Kleinscheiben von außen Eine Imprägnierung auf unbehandelten Holzflächen mit Holzschutzmittel nach der DIN 68800 Teil 3, Einsatz nur bei Nadelholz im Außenbereich und auf Fensterinnenseiten | 58 | m ² | | |
| 3 | Grundbeschichtung Eine Grundbeschichtung auf freigelegten Holzflächen mit Alkydharzgrund auf- tragen | 115 | m ² | | |
| 4 | Zwischenbeschichtung Fenster mit Kleinscheiben Eine Zwischenbeschichtung mit Ventura Satin plus auftragen | 115 | m ² | | |
| 5 | Schlussbeschichtung Fenster mit Kleinscheiben Eine Schlussbeschichtung mit Ventilack seidenglänzend, gut deckend auftragen | 115 | m ² | | |

Zusammenstellung

Summe
zzgl. MwSt %
Gesamtsumme
